

商品番号 : EV214、EVA214

RGB エクステンダー（アナログ RGB 信号延長器）

【使用上の注意事項】

- 本機はアナログ RGB 出力ポートを備えた PC/AT 互換機(DOS/V マシン)および PC/AT 互換機(DOS/V マシン)に対応したディスプレイおよびプロジェクターでご使用いただけます。
- ただし、全てのアナログ RGB 入出力ポートへの接続を保証するものではありません。
- 本機は映像信号の劣化を補正する機能を有しておりますが、本機を使用せずパソコンとモニターを直接接続した場合の画像ほどの映像品質にはならない場合があることを、予めご了承ください。
- 延長する長さや周辺環境やその他の要因によって、画像の乱れやノイズが表示されることがあります。
- 本機はカスケード接続(複数台使用による連結接続)には対応していません。
- 2 台を超えるディスプレイの増設を行う場合は、別途 RGB スプリッター(弊社型番: VSA12、VSA14、VSA18)を使用する方法がありますが、大幅な画像品質の劣化が生じる場合があります。RGB スプリッターを介した分岐表示については保証対象外といたします。
- LAN 用の HUB を介しての配線や延長はできません。
- Ethernet との共存はできません。
- パソコンやディスプレイと本機との配線の途中に変換アダプタや中継アダプタなど他の配線部材を介しての接続に関しては動作確認および動作保証していません。
- 個別のパソコンや拡張ボードや USB 周辺機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。
- ご購入においては、弊社の無料貸出サービスのご利用によって事前に確認されることもお奨めいたします。