

商品番号 : HDMIEX-UTPPSV

**HDMI 映像+音声 エクステンダー:最大 30m 延長(映像信号延長器:UTP ケーブル(1本)延長型・電源不要タイプ)**

### 【使用上の注意事項】

- 全ての映像機器への接続を保証するものではありません。機種により動作しないものもあります。
- 本エクステンダーの HDMI 端子どうしを連結して使用することはできません(30m の延長を 2 セット連結して 60m 延長とするなどはできません)。
- **本機は著作権保護技術 HDCP には対応していません。**
- 伝送する映像信号の解像度により最大延長距離が異なりますので、ご注意ください。おおよその目安として、1080i 伝送時約 30m、1080p 伝送時で約 15m(どちらも cat5e 相当の単線 LAN ケーブル使用時)となります。
- また、DVI コネクタにイコライザーやブースター等、別の延長装置を接続して使用することは出来ません。
- 延長用 LAN ケーブルには、カテゴリ 5E 以上の規格に対応した単線タイプの LAN ケーブルをご使用下さい。カテゴリ 5 以下のケーブルや、より線タイプのケーブルでは、延長可能距離や伝送可能な解像度において、十分な性能を発揮できないことがあります。
- 中継アダプタ等を用いて、2 本以上の LAN ケーブルを連結して使用することはお避け下さい。
- LAN 用の HUB を介しての配線や延長はできません。
- Ethernet との共存はできません。
- 個別の映像機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。
- 映像信号の損失補償やノイズ補償の回路は内蔵していませんので、配線する LAN ケーブルの長さや品質により映像が劣化することがあります。なお、シールドタイプや単線導体を使った LAN ケーブルを使用することで、ある程度の信号劣化を防ぐことができます。

### 【安全にお使いいただくために】

※必ずお守りください。

**警告:**下記の事項を守らないと火災や感電により、死亡や大けがの原因となることがあります。

- 分解・改造はしないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)  
※保証の対象外となります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 小さな子供のそばでは、本製品の取り外し、取り付けなどは行わないでください。(小さな部品を目に入れたり、誤飲する危険性があります)

**注意:**下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取り付け、取り外しは慎重に行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所では使用しないでください。
  - ① 直射日光の当たる場所
  - ② 湿気や水分のある場所
  - ③ 傾斜のある不安定な場所
  - ④ 静電気の発生しやすい場所
  - ⑤ 通常的生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は本体が高温になる場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。(火傷のおそれがあります)

#### お手入れについて

- 清掃するときは電源を必ず切った状態にしてください。
- 機器は柔らかい布等で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・ワックス等は使用しないでください。

#### 【保証規定と免責規定および修理について】

本製品の保証規定と免責規定、および修理については、下記ページに示す弊社規定に準じます。

<http://www.cabling-ol.net/cabledirect/kiyaku-hoshou.html#hoshou>