

フェライトコア

●コネクタケーブルをご購入頂いた場合のみ、下記フェライトコアも併せてご購入いただくことが可能です。
※フェライトコアのみの販売はしておりません。ご了承ください。



特長

- 電源及び信号ラインの放射ノイズ成分を減衰します(高周波域に効果)。
- 通常では、コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策が出来ます。

基本仕様

材質	コア:フェライト
使用温度範囲	5℃~85℃
色	黒

環境化学物質含有情報

六価クロム化合物	含有なし	水銀およびその化合物	含有なし
鉛およびその化合物	含有あり	カドミウム及びカドミウム化合物	含有なし
PBB(ポリブロモビフェニル)類及びPBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)類			調査中

- フェライトコアは、ご注文いただいたコネクタケーブルの電線サイズにあわせ、弊社で選定した下記の商品をお届けいたします。



フェライトコアがゆるい場合には、ケーブルにビニル絶縁テープを巻いて太さを調整のうえご使用下さい。

- ご注文の際のフェライトコアの商品番号は1つのみとなります。

【UL2464ケーブル使用の場合】

(単位 mm)

芯数	適応フェライトコア	フェライトコア長さ	フェライトコア外径
5P	ア	30.0±1.0	φ16.5±1.0
7P			
8P			
10P	イ	35.0±1.0	φ19.5±1.0
12P			
13P			
17P			
18P	ウ	42.0±1.0	φ21.0±1.0
19P	イ	35.0±1.0	φ19.5±1.0
20P	ウ	42.0±1.0	φ21.0±1.0
25P	エ	36.0±1.0	φ23.5±1.0

【UL20276ケーブル使用の場合】

(単位 mm)

芯数	適応フェライトコア	フェライトコア長さ	フェライトコア外径
7P	ア	30.0±1.0	φ16.5±1.0
10P	オ	39.5±1.0	φ21.0±0.3
18P	イ	35.0±1.0	φ19.5±1.0
25P	ウ	42.0±1.0	φ21.0±0
34P	ウ	42.0±1.0	φ21.0±0
48P	エ	36.0±1.0	φ23.5±1.0



商品番号	単価
FC	¥90

ご注意

フェライトコアのご注文可能数量は、コネクタケーブル1本のご注文につき、2個までとさせていただきます。