

商品番号 : VGA-201A

アナログ RGB + 音声セレクター

(アナログ RGB + 音声信号切替器: 2 入力 1 出力 ローコストタイプ)

【使用上の注意事項】

- 本機はアナログ RGB 映像出力ならびに 3.5mm ステレオミニのアナログ音声に対応したパソコン、AV 機器、ディスプレイ、プロジェクター等でご使用いただけます。
- また本機には映像品質を向上させる機能や映像品質の劣化を改善する機能は持っていません。分岐した各機器の映像品質は、入力側機器と直接接続した場合に比べて劣化する場合があります。
- 本機の最大ケーブル長は、入力・出力側合計で 50m 以下としてください(弊社型番: EDIS-HD15MM-xxx 使用時)。また、他のアナログ RGB ケーブルを使用する場合には、各ケーブル 1 本あたりの最大延長距離に準じます(入力側・出力側の合計が、ケーブル 1 本での延長距離と同等となります)。
- それ以上に延長する場合には、エクステンダー等を併用しても動作保証対象外となります。
- 本機は入力機器および出力機器に対して、解像度やリフレッシュレートの自動調整機能や自動変換機能を有していません。よって出力機器(例えばグラフィックカード)の出力解像度やリフレッシュレートおよび入力機器(例えば液晶ディスプレイ)の解像度やリフレッシュレートが、本機が対応可能な上記仕様に記載の解像度やリフレッシュレートに対応していることを必ずご確認ください。入出力機器双方の解像度とリフレッシュレートが本機で対応可能なものでない場合は、本機を使用しても正常に表示することはできません。
- 液晶ディスプレイや再生機器との配線の途中に、変換アダプタや中継アダプタなど他の配線部材を介しての接続に対しては動作確認および動作保証していません。
- 本機を複数台カスケード接続(連結接続)して使用することに対しては、動作確認および動作保証していません。
- アナログ RGB および 3.5mm ステレオミニプラグ/ジャック対応機器以外は動作保証対象外といたします。
- 全てのアナログ RGB 端子および 3.5mm ステレオミニプラグ/ジャックへの接続を保証するものではありません。
- 個別の再生機器やテレビ、プロジェクター、その他周辺機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。

【安全にお使いいただくために】

※必ずお守りください。

警告: 下記の事項を守らないと火災や感電により、死亡や大けがの原因となることがあります。

- 分解・改造はしないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)

※保証の対象外となります。

- 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 小さな子供のそばでは、本製品の取り外し、取り付けなどは行わないでください。(小さな部品を目に入れたり、誤飲する危険性があります)

注意: 下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取り付け、取り外しは慎重に行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ① 直射日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生しやすい場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は本体が高温になる場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。(火傷のおそれがあります)

お手入れについて

- 清掃するときは電源を必ず切った状態にしてください。
- 機器は柔らかい布等で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・ワックス等は使用しないでください。

【保証規定と免責規定および修理について】

本製品の保証規定と免責規定、および修理については、下記ページに示す弊社規定に準じます。

<http://www.cabling-ol.net/cabledirect/kiyaku-hoshou.html#hoshou>